

# RD200

## USB 桌上型读卡机

### 产品特色

- USB 键盘模拟，随插即用或串列埠模拟。
- 内置天线、双色 LED 指示灯及蜂鸣器。
- 自动侦测卡片类型及 UID 或区块资料。
- 提供 API 开发工具。
- 容易更新韧体 - 免拆外壳。
- 支持不同位数与进制之 ID 格式，拥有独立 ID 装置序号可供辨识。



支持规格 : EM / TEMIC / HiTag S /  
ISO-15693 / ISO-14443A/B



### 产品规格

规格 / 型号	RD200-LF	RD200-M1	RD200-MIC
频率	125KHz / 134.2KHz	13.56MHz	13.56MHz
支持卡片及协定	EM4100 compatible class / SYRIS / FDX-B (ISO11784)	ISO-14443A (Mifare IK S50 / 4K S70 4/7-byte UID / Mifare Ultralight)	ISO-15693/ISO-14443A/B (Mifare IK S50 / 4K S70 4/7-byte UID / Mifare Ultralight)
读取距离	0 ~ 6 cm	0 ~ 7.5 cm	
介面	USB 1.1/1.2 相容, Mini USB 5-pin 接头		
天线	内置		
指示器	双色LED指示灯 及 蜂鸣器		
电源需求	USB 电源, 5 V / 200mA		
工作温度	-20°C~70°C, 5 ~ 95% RH		
存放温度	-30°C~80°C, 5 ~ 95% RH		
尺寸 (W x H x D)	105 x 72 x 16 mm		



- 提供扩充置卡匣，可吸附于铁制物品上，如：PC外壳、办公室隔间…等。

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。 Copyright © 2010 宝瑞股份有限公司

门禁  
Access  
SYRIS Security System  
读卡器