

SYRDS1

基本型读卡器

■ 产品特点

- 3色LED状态指示。
- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 具备RS485及Wiegand双通讯介面。
- 开机时，自动侦测及启用已设定之参数。
- 内置蜂鸣器提示。



■ 产品规格

| 规格 / 型号 | SYRDS1 基本型读卡器 |
|------------|-------------------------------------|
| 读卡频率 | 125KHz(EM) / 13.56MHz(Mifare) |
| 读取范围 | 5~15cm / 2~6cm |
| 通讯速率 | 19,200 bps (4,800~115,200 bps) |
| 支持卡片 | EM / Mifare |
| 读卡时间 | 0.1 秒 |
| 按键数量 | N/A |
| 状态指示 | 1 LED |
| 数据接口 | RS485, Wiegand |
| 识别码 | 1 ~ 8 (SYW95A) / 01~99 (SYSOFT-95A) |
| 反破坏侦测 | 内置 |
| 声音输出 | 内置蜂鸣器 |
| 操作温度 | -20°C~70°C |
| 电源供应 | 8V~15V DC / 0.5~2W |
| 尺寸 (WxHxD) | 75 x 115 x 16 mm |

▶ 订购资讯

| 型号 | 说明 |
|-------------|---------------|
| ■ SYRDS1 | 基本型读卡器-EM |
| ■ SYRDS1-M1 | 基本型读卡器-Mifare |

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

Copyright © 2010 宝瑞股份有限公司