

MDNET-1 乙太網路轉 RS232/RS485轉換模組



■ 產品特色

- 具雙重訊號轉換介面。
- 可連接多台控制器。
- 可搭配工具軟體，進行遠端設定。
- 具線上更新韌體功能。



■ 產品規格

規格 / 型號	MDNET-1
通訊介面	RS232 / RS485 (自動偵測)
通訊速率	4,800 ~ 115,200 bps
網路介面	RJ-45
連接介面	9 PIN D-SUB
通訊模式	TCP Server, TCP Client, UDP, RS232
通訊協定	TCP, IP, UDP, ICMP, ARP
狀態指示	4 LED
搭配硬體	SY210NT系列, SY260NT系列
網路型式	10BASE-T/100BASE-TX port, 10/100Mbps 自動偵測
設置方式	MDNET Tools
儲存溫度	-10°C ~ 55°C
電源供應	8V ~ 15V DC / 0.5 ~ 2W
尺寸(WxHxD)	110 x 136 x 32.5 mm

▶ 訂購資訊

型號	說明
MDNET-1-BSB	乙太網路轉換模組

❖ 以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

Copyright © 2010 豐瑞股份有限公司

門禁

Access 擴充模組
SYRIS Security System