

RD200

USB 桌上型讀卡機


■ 產品特色

- USB 鍵盤模擬，隨插即用或串列埠模擬。
- 內建天線、雙色 LED 指示燈及蜂鳴器。
- 自動偵測卡片類型及 UID 或區塊資料。
- 提供 API 開發工具。
- 容易更新韌體 - 免拆外殼。
- 支援不同位數與進制之 ID 格式，擁有獨立 ID 裝置序號可供辨識。



支援規格：

EM / TEMIC / HiTag S / ISO-15693 / ISO-14443A/B



■ 產品規格

規格 / 型號	RD200-LF	RD200-M1	RD200-MIC
頻率	125KHz / 134.2KHz	13.56MHz	13.56MHz
支援卡片及協定	EM4100 compatible class / SYRIS / FDX-B (ISO11784)	ISO-14443A (Mifare IK S50 / 4K S70 4/7-byte UID / Mifare Ultralight)	ISO-15693 / ISO-14443A/B (Mifare IK S50 / 4K S70 4/7-byte UID / Mifare Ultralight)
讀取距離	0 ~ 6 cm	0 ~ 7.5 cm	
介面	USB 1.1/2.0 相容, Mini USB 5-pin 接頭		
天線	內建		
指示器	雙色LED指示燈 及 蜂鳴器		
電源需求	USB 電源, 5 V / 200mA		
操作溫度	-20°C~+70°C, 5 ~ 95% RH		
儲存溫度	-30°C~+80°C, 5 ~ 95% RH		
尺寸 (W x H x D)	105 x 72 x 16 mm		

❖ 以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

Copyright © 2010 實瑞股份有限公司

門禁
Access 讀卡機
SYRIS Security System



- 提供擴充置卡匣，可吸附於鐵製物品上，如：PC 外殼、辦公室隔間...等。