

SYRDS1

基本型讀卡機

■ 產品特色

- 3 LED狀態指示。
- 內建反破壞開關，防止被拆卸破壞。
- 具備RS485及Wiegand雙通訊介面。
- 開機時，自動偵測及啓用已設定之參數。
- 內建蜂鳴器提示。



■ 產品規格

規格 / 型號	SYRDS1 基本型讀卡機
讀卡頻率	125KHz(EM) / 13.56MHz(Mifare)
讀取範圍	5~15cm / 2~6cm
通訊速率	19,200 bps (4,800~115,200 bps)
支援卡片	EM / Mifare
讀卡時間	0.1 秒
按鍵數量	N/A
狀態指示	1 LED
通訊介面	RS485, Wiegand
識別碼	1 ~ 8 (SYW95A) / 01~99 (SYSOFT-95A)
反破壞偵測	內建
聲音輸出	內建蜂鳴器
操作溫度	-20°C~70°C
電源供應	8V~15V DC / 0.5~2W
尺寸 (WxHxD)	75 x 115 x 16 mm

▶ 訂購資訊

型號	說明
■ SYRDS1	基本型讀卡機-EM
■ SYRDS1-M1	基本型讀卡機-Mifare

❖以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

Copyright © 2010 靈瑞股份有限公司

門禁

Access
SYRIS Security System
讀卡機