

SYRDS2

觸控式基本型讀卡機

■ 產品特色

- 使用白光平面觸控感應輸入。
- 超薄精美外觀設計，可直接鎖付牆壁上。
- 內建反破壞開關，防止被拆卸破壞。
- 具備RS485及Wiegand雙通訊介面。
- 開機時，自動偵測及啓用已設定之參數。
- 內建蜂鳴器提示。

■ 產品規格

規格 / 型號	SYRDS2
讀卡頻率	125KHz / 13.56MHz
讀取範圍	5~10cm / 2~6cm
通訊速率	19,200 bps (4,800~230,400 bps)
支援卡片	EM or ISO14443A/B/ 15693 /Mifare
讀卡時間	0.1 秒
按鍵數量	1 鍵
狀態指示	3 LED (RGB)
通訊介面	RS485, Wiegand(支援26/32/34/42/66 bits格式)
識別碼	0,001 ~ 9,999
反破壞偵測	內建 (紅外線)
聲音輸出	內建蜂鳴器
操作溫度	-20°C ~ +70°C
電源供應	8V~28V DC / 0.5~2W
尺寸 (WxHxD)	89.4 x 124 x 12 mm




▶ 訂購資訊

型號	說明
■ SYRDS2-L1	觸控式基本型讀卡機-EM
■ SYRDS2-H1	觸控式基本型讀卡機-HF

❖以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

Copyright © 2011 壹瑞股份有限公司

■ SYRIS 門禁管理系統架構圖



門禁

Access
SYRIS Security System
讀卡機