


SYRDT2

觸控式LCD顯示型讀卡機

■ 產品特色

- 使用白光平面觸控感應鍵盤輸入，LCM 及操作介面中文化，無語言障礙。
- 內建反破壞開關，防止被拆卸破壞。
- 具備RS485 及 Wiegand 雙通訊介面。
- 開機時，自動偵測及啓用已設定之參數。
- 可顯示刷卡者編號和狀態。
- 內建蜂鳴器提示。
- 具備 **密碼 / 卡片 / 密碼 + 卡片** 進出機制。



- 超薄精美外觀設計，可直接鎖付牆壁上

■ 產品規格

規格 / 型號	SYRDT2
讀卡頻率	125KHz / 13.56MHz
讀取範圍	5 ~ 10 cm / 2 ~ 6 cm
通訊速率	19,200 bps (4,800 ~ 230,400 bps)
支援卡片	EM or ISO14443A/B/15693/Mifare
讀卡時間	0.1 秒
按鍵數量	12 鍵 (電容觸控)
狀態指示	3 LED (RGB)
液晶螢幕顯示	128x64 Dots (16x4 字元) LCD 背光
顯示語言	多國語言 (支援 Unicode)
識別碼	0,001 ~ 9,999
通訊介面	RS485, Wiegand (支援26/32/34/42/66 bits格式)
反破壞偵測	內建 (紅外線)
聲音輸出	內建蜂鳴器
操作溫度	-20 ~ +70°C
電源供應	8V ~ 28V DC / 0.5 ~ 2W
尺寸 (WxHxD)	89.4 x 124 x 12 mm

❖ 以上為印刷時的資訊。如有異動不另行通知。

▶ 訂購資訊

型號	說明
■ SYRDT2-L1	觸控式LCD顯示型讀卡機-EM
■ SYRDT2-H1	觸控式LCD顯示型讀卡機-HF

Copyright © 2011 實瑞股份有限公司

門禁

Access 讀卡機
SYRIS Security System