

# SYRDT5

## 多功能液晶顯示讀卡機

### ■ 產品特色

- 三色LED狀態指示。
- 內建反破壞開關，防止被拆卸破壞。
- 具備 RS485 及 Wiegand 雙通訊介面。
- **SYRDT5-K**: 具備密碼 / 卡片 / 密碼+卡片 進出機制。
- 開機時，自動偵測及啓用已設定之參數。
- 可顯示刷卡者編號和狀態。
- 內建蜂鳴器提示。

### ▶ SYRDT5-B

### ▶ SYRDT5-K



### ■ 產品規格

規格 / 型號	SYRDT5-B	SYRDT5-K
讀卡頻率	125KHz(EM) / 13.56MHz(Mifare)	
讀取範圍	2~10 cm (EM) / 2~6 cm(Mifare)	
通訊速率	19,200 bps (4,800 ~ 230,400 bps)	
支援卡片	EM / Mifare	
讀卡時間	0.1 秒	
按鍵數量	4 鍵	16 鍵
狀態指示	3 LED	
液晶螢幕顯示	128x64 Dots (16x4 字元) LCD 背光	
顯示語言	多國語言 (英文/繁體中文/簡體中文)	
識別碼	1 ~ 8(SYW95A) / 01~99(SYSOFT-95A)	
通訊介面	RS485, Wiegand	
反破壞偵測	內建	
聲音輸出	內建蜂鳴器	
操作溫度	-20 ~ 70°C	
電源供應	8V ~ 15V DC / 0.5 ~ 2W	
尺寸 (WxHxD)	100 x 151 x 35 mm	

❖ 以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

Copyright © 2010 豐瑞股份有限公司

門禁

Access 讀卡機  
SYRIS Security System

### ▶ 訂購資訊

型號	說明
■ SYRDT5-B	4 鍵液晶顯示讀卡機-EM
■ SYRDT5-B-M1	4 鍵液晶顯示讀卡機-Mifare
■ SYRDT5-K	16 鍵液晶顯示讀卡機-EM
■ SYRDT5-K-M1	16 鍵液晶顯示讀卡機-Mifare
可搭配軟硬體	
■ SYSOFT-TAM	考勤管理軟體
■ SY260NT-V3F	輕巧型多門控制器